

Primärschaltregler



Allgemein haben unsere Primärschaltregler folgende Merkmale:

- ✓ Hoher Wirkungsgrad, Dauerkurzschlussfest und dauerleerlauffest.
- ✓ Absolut Kompakt und Platzsparend mit sehr geringes Gewicht
- ✓ 24V_{DC} Ausgang, 1,25- 40A
- ✓ Sicherheit nach VDE 0805/ EN 60950/IEC 950
- ✓ Funkentstört nach EN 55011 / EN 55022 Klasse B
- ✓ Störfestigkeit nach EN 50082-1/-2
- ✓ Betriebsanzeige durch LEDs
- ✓ Weltweit zugelassen
- ✓ Auch für labile Netze geeignet
- ✓ Schutzart IP20, Schutzklasse I, II



Primary switching controllers



In general our primary switching controllers have the following features:

- ✓ High efficiency, permanently no-load and short-circuit protected.
- ✓ A very compact case to save space and very low weight.
- ✓ 24V_{DC} Output, 1,25- 40A
- ✓ Electrical safety according to VDE 0805/ EN 60950/IEC 950
- ✓ Interference suppression according to EMV EN 55011 / EN 55022 Class B
- ✓ Immunity to disturbance according to EN 50082-1/-2
- ✓ Operating indicator: LEDs
- ✓ Worldwide certification
- ✓ Also suitable for unstable mains
- ✓ Type of protection IP20, class of protection I, II