



Stufentransformator mit 7 Stufen, nach VDE 0570/EN61558-2-13
 Sparwicklung, auf Fußwinkel stehend, Schraubklemmen VGB 4,
 Schutzart IP 00, Schutzklasse I, Isoklasse T 40/E
 Tauchimprägniert

Eingangsspannung: pri. 230 V, 50/60 Hz
 Ausgangsspannung: sek. 80/100/120/140/160/180/230 V

Typ	Laststrom A	Gewicht Cu. (kg)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	
LÜ	1,8	1,8	0,35	1,4	78	57	92	68	56	4,8	9	44
LÜ	4,0	4,0	0,90	2,6	96	76	107	82	84	5,8	11	60
LÜ	7,0	7,0	1,60	5,3	120	85	126	89	90	5,8	11	69
LÜ	13,0	13,0	0,30	7,2	135	102	135	103	104	5,8	11	86
LÜ	22,0	22,0	2,80	13,5	135	150	135	151	104	5,8	11	134

Eingangsspannung: pri. 400 V, 50/60 Hz
 Ausgangsspannung: sek. 140/170/200/235/270/310/400V

Typ	Laststrom A	Gewicht Cu. (kg)	Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	
LÜ	1,0	1,0	0,35	1,4	78	57	92	68	56	4,8	9	44
LÜ	2,0	2,0	0,80	2,5	96	76	107	82	84	5,8	11	60
LÜ	4,0	4,0	1,50	5,2	120	85	126	89	90	5,8	11	69
LÜ	6,5	6,5	2,10	7,1	135	102	135	103	104	5,8	11	86
LÜ	15,0	15,0	2,90	13,8	135	150	135	151	104	5,8	11	134